



IQV20™コードレス ヒートガン

H3111

IQV20™のご紹介 コードレスヒートガン

パフォーマンス

最高 1022°F の温度と最大 10CFM のファン速度を備えた H3111 は、プロフェッショナルが仕事をより速く完了するために必要な高速加熱時間を実現します。

コントロール

デュアルファン速度と LCD ディスプレイ上の調整可能な温度制御により、ユーザーはワークピースの温度をより適切に制御できます。

繊細な素材を過度の加熱から保護したり、付着した接着剤を最大限の熱で吹き飛ばしたりするなど、H3111 はアプリケーションに最適のようにカスタマイズできます。

汎用性

ひねって取り外すノズル イジェクターにより、高温の部品に触れることなく、ノズル アタッチメントをすばやく変更できます。各 H3111 には、フラット、コンセントレータ、スプレー リフレクタ ノズル アタッチメントが付属しており、最も必要な場所に熱を向けることができます。



最もホットな市場にあるツール。

急いで熱が必要な場合、Ingersoll Rand® IQV20™コードレス ヒート ガンは、主要なコードレス競合製品よりも最大 20% 速く動作温度に到達します。最大 10 cfm の 2 つのエアフロー速度と最大 1022°F の可変熱制御設定を使用して、アプリケーション要件に合わせてすばやくカスタマイズできます。H3111 は、一日中快適に使用できる軽量構造と、ハンズフリーで連続操作できるデュアル スピード スライド スイッチも備えています。ツイスト ディスコネクト ノズル イジェクターを使用すると、熱い部品に触れることなくアタッチメントを簡単に交換できます。

このツールは、すべての Ingersoll Rand IQV20™バッテリーと互換性があり、実際に熱をもたらすパッケージでポータブルな生産性を実現します。

高温のノズルアタッチメントを安全に取り外すためのツイストディスコネクトノズルエジェクター

ハンズフリー操作用のスライドスイッチ

2スピードセレクター:
低: 7 cfm
最高: 10 cfm

作業物の視認性を向上させるLEDライト

互換性あり
すべてのIngersoll Rand®
IQV20™バッテリー

プログラム可能な温度表示

吊り下げフックにより、ツールを手の届く範囲に保持できます。

人間工学に基づいたオーバーモールドハンドルで一日中快適に使用できます。

3つのノズルアタッチメント: スプーンリフレクター、フラット、コンセントレータ

ツールレストはハンズフリー使用時にノズルを垂直に保ちます



H3111 IQV20™ コードレス ヒートガン	最高温度 °F (°C)	マックス 風量cfm	スピード 設定cfm	温度 設定	ノズル 含まれるもの	長さ (mm)	幅 (mm)	身長 インチ (mm)	重量なし バッテリー ボンド (kg)
	1022 (550)	10	デュアル - 7/10	調整可能	フラット、スプーン反射鏡、集光鏡	6.9 (175)	3.2 (80)	8.7 (220)	1.4 (0.7)

利用可能なキット H3111-K1 20V コードレスヒートガン 1 バッテリーキットには、ツール、充電器、(1) BL2022 バッテリー、(3) ノズルアタッチメントが含まれます。